



VENTÁ

ALUMINIUM RAAM- EN  
DEURSYSTEMEN

**ALUK**<sup>®</sup>



## SYSTEEM

Het Ventá raam- en deursysteem is een uniek en een zeer innovatief aluminium raam- en deursysteem. Het systeem combineert hoge kwaliteit met innovaties op het gebied van de productie van aluminium ramen en deuren. De rubbers en middendichting vormen een integraal onderdeel van het profiel.

Het design van de Ventá spreekt voor zich. Opvallend en uniek is dat zowel vleugel als kader in hetzelfde vlak liggen.

|                         | VLAK PROFIEL |
|-------------------------|--------------|
| <b>Kenmerken</b>        |              |
| inbouwdiepte            | 91 mm        |
| aanzichtbreedte         | 79 mm        |
| aanzichtbreedte L-kader | 59 mm        |
| sponningdiepte          | 25 mm        |
| max. glasdikte          | 66 mm        |
| verdeckte afwatering    | x            |

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Prestaties</b>                               |                    |
| akoustische isolatie EN ISO 140-3; EN ISO 717-1 | Rw = 46 (-2;-7) dB |
| thermische isolatie (EN10077-2)                 | Uf > 0,72 W/m²K    |
| brandweerstand EN13501-2                        | NPD                |
| waterdichtheid EN12208                          | E1500A (1500 Pa)   |
| luchtdoorlatendheid EN12207                     | 4 (600 Pa)         |
| inbraakwerendheid NEN5096 - EN1627              | RC2                |



## COATEN

De Ventá profielen worden gecoat met het Qualicoat label. Dankzij de computergestuurde verticale lakinstallatie en perfecte voorbehandeling bent u verzekerd van de hoogste kwaliteit. De toepassing van kleuren is onbeperkt: van gangbare RAL-kleuren tot de populaire structuurlakken. Uiteraard is het ook mogelijk om de profielen volledig te anodiseren.

## BESLAG

De Ventá profielen zijn ontworpen met een geharmoniseerde beslagopname. Dit geeft u een vrije keuze in type beslag. Ventá heeft altijd verdeckt raambeslag waarbij er geen scharnieren in het zicht zijn. U kunt diverse beslagonderdelen laten uitvoeren in dezelfde oppervlaktebehandeling als de profielen. Ook is een RVS uitvoering mogelijk.

## KENMERKEN

- All-in-one systeem
- Hoog isolerend vermogen ( $U_f > 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), ook in toekomst
- Hoge akoestisch eigenschappen
- Slank design
- Altijd verdeckte scharnieren
- KOMO kwaliteitsverklaring



Paumelle scharnier



Verdeckt raamscharnier